

Suprabond



..... pág. 3



..... pág. 27



..... pág. 73



..... pág. 76

ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENTE



Tu mundo necesita

Suprabond
transparente
EXTRA FUERTE



Facultad



• Pega Telgopor®

Hobbies



• Pega todo tipo
de materiales

Arreglos



Suprabond
INDUSTRIA ARGENTINA

SUPRABOND TRANSPARENTE

Adhesivo de contacto transparente de alta calidad, cuya exclusiva fórmula le permite ser utilizado también como adhesivo universal, superando a los tradicionales por su alto agarre inicial y adhesión extra fuerte. Ideal para realizar trabajos de gran exigencia que requieran prolijidad, precisión y alto poder de adhesión. Pega Telgopor® y todo tipo de materiales. Su pico aplicador permite dosificar pequeñas cantidades. Aplicaciones:

- **Como adhesivo de contacto:** laminados, paneles, carpintería, tapicería, marroquinería, colocación de alfombras, reparaciones en el hogar y mucho más.
- **Como adhesivo universal:** maquetas, trabajos prácticos, decoración, hobbies, manualidades, artesanías, collage, modelismo, encuadernación, telas, etc.

transparente
EXTRA FUERTE



SBD TR 50 B



SBD TR 25 B



SBD TR 25 T

Adhiere sobre

Acrílico	⊕
Alfombras	⊕
Alto Impacto	⊕
Cartón	⊕
Cerámica	⊕
Corcho	⊕
Cuero	⊕
Fibrocemento	⊕
Feltro	⊕
Goma	⊕
Hormigón	⊕
Madera	⊕
Mármol	⊕
Metal	⊕
Papel	⊕
Plástico Flexible	⊕
Plástico Rígido	⊕
Porcelana	⊕
P.V.C.	⊕
Tela	⊕
Telgopor®	⊕
Vidrio	⊕

⊕ Apto
⊕ Óptimo



- Ideal para uso en maquetería



SBD TR 1

- Práctico pico aplicador

Pomo 25 ml (tira)	SBD TR 25 T
Pomo 25 ml (blister)	SBD TR 25 B
Pomo 50 ml (blister)	SBD TR 50 B
Lata 1/4 litro	SBD TR 1/4
Lata 1/2 litro	SBD TR 1/2
Lata 1 litro	SBD TR 1

Telgopor® es marca registrada de Gricort S.R.L.

SUPRABOND

Adhesivo sintético de contacto de alta calidad especialmente desarrollado para realizar adhesiones de gran exigencia. Está recomendado para pegar materiales flexibles. Su consistencia permite una rápida y fácil aplicación. Pega definitivamente goma, cuero, madera, suela, tela, vidrio, metal, cerámica, cartón, laminados plásticos, etc.



SBD 125 ST



SBD 25 BST



SBD 50 ST



SBD 25 ST

Adhiere sobre

Alfombras	⊕
Alto Impacto	⊕
Cartón	⊕
Cerámica	⊕
Corcho	⊕
Cuero	⊕
Fibrocemento	⊕
Feltro	⊕
Goma	⊕
Hormigón	⊕
Madera	⊕
Mármol	⊕
Metal	⊕
Papel	⊕
Plástico Rígido	⊕
Porcelana	⊕
P.V.C.	⊕
Tela	⊕
Vidrio	⊕

⊕ Apto
⊕ Óptimo

Fórmula Original Fórmula Sin Tolueno

Pomo 25 ml (tira)	SBD 25	SBD 25 ST
Pomo 25 ml (blister)	SBD 25 B	SBD 25 BST
Pomo 50 ml (blister)	SBD 50	SBD 50 ST
Pomo 125 ml (caja)	SBD 125	SBD 125 ST
Lata 1/4 litro	SBD 1/4	SBD 1/4 ST
Lata 1/2 litro	SBD 1/2	SBD 1/2 ST
Lata 1 litro	SBD 1	SBD 1 ST
Lata 4 litros	SBD 4	SBD 4 ST
Lata 18 litros	SBD 18	



SBD 1/4

SBD 1/2

SUPERPOX

Adhesivo sintético de contacto. Pega cuero, cartón, caucho, metales, madera, plásticos, telas, corcho, vidrios, fórmica, pisos plásticos, alfombras, etc.

Lata 1/4 litro	SBX 1/4
Lata 1/2 litro	SBX 1/2
Lata 1 litro	SBX 1
Lata 4 litros	SBX 4
Lata 18 litros	SBX 18



SBX 1/4

SBX 1/2

LÍQUIDO

Una sola gota pega en segundos una gran variedad de materiales. Es ideal para realizar uniones instantáneas, resistentes y duraderas. Está especialmente diseñado para penetrar en espacios reducidos y se aplica fácilmente. Aplicaciones: materiales no porosos tales como plásticos, acero, goma, vidrio, etc.



ARN 2 B

Pomo de 2 g (tira)	ARN 2 T
Pomo de 2 g (blister)	ARN 2 B
Frasco 10 g	ARN 10 B

Adhiere sobre

Acrílico	+	+
Alto impacto	+	+
Feltro	+	+
Goma	+	+
Madera	+	+
Metal	+	+
Plástico Flexible	+	+
Plástico Rígido	+	+
Porcelana	+	+
P.V.C.	+	+
Vidrio	+	+
		+
		+

+

Apto

Óptimo



GEL

Es ideal para realizar uniones resistentes y duraderas en pocos segundos. Su consistencia permite aplicarlo hacia arriba o sobre superficies verticales, sin que chorree. Es ideal para rellenar hendiduras, y permite un mayor tiempo de trabajo. Aplicaciones: materiales porosos como madera, cuero, porcelana, cartón, etc.



ARN 3G B



Pomo de 3 g (blister)	ARN 3G B
Pomo de 3 g (tira)	ARN 3G T

Adhiere sobre

Acrílico	+	+
Alto impacto	+	+
Cartón	+	+
Cerámica	+	+
Cuero	+	+
Feltro	+	+
Goma	+	+
Madera	+	+
Metal	+	+
Papel	+	+
Plástico Flexible	+	+
Plástico Rígido	+	+
Porcelana	+	+
P.V.C.	+	+
Vidrio	+	+
		+
		+

+

Apto

Óptimo



90 SEGUNDOS

Novedoso adhesivo de curado rápido, que forma una soldadura rígida de alta resistencia. Posee alta resistencia al agua, aceites, vibraciones, impactos y temperaturas ocasionales de hasta 80°C. Aplicaciones: materiales lisos, porosos e irregulares.



NSS 10

Juego de pomos de 10 g (blister)	NSS 10
Juego de pomos de 10 g (tira)	NSS 10 T

Adhiere sobre

Acrílico	+	+
Cartón	+	+
Cerámica	+	+
Cuero	+	+
Fibrocemento	+	+
Hormigón	+	+
Madera	+	+
Mármol	+	+
Metal	+	+
Papel	+	+
Plástico Rígido	+	+
Porcelana	+	+
P.V.C.	+	+
Tela	+	+
Vidrio	+	+
		+
		+

+

Apto

Óptimo



PLÁSTICOS

Recomendado especialmente para pegar plásticos blandos: telas vinílicas, manteles, cortinas, parches en juguetes inflables o piletas de PVC y plásticos rígidos: conexiones de tubos de PVC, juguetes o artefactos de plástico vinílico. Incluye parches para inflables.

- Transparente
- Resistente al agua



Adhiere sobre

Alfombras	—
Alto Impacto	—
Cartón	—
Cerámica	—
Cercho	—
Cuero	—
Fibrocemento	—
Filtro	—
Hormigón	—
Madera	—
Mármol	—
Metal	—
Papel	—
Plástico Flexible	—
Plástico Rígido	—
Porcelana	—
P.V.C.	—
Tela	—
Vidrio	—

— Apto
— Óptimo

Pomo 25ml (blister) PVN 25 B



PVN 25 B

PEGATODO TRANSPARENTE

Transparente. Un único producto para más de 100 usos distintos. Pega sin manchar.



Adhiere sobre

Acrílico	—
Alfombras	—
Alto Impacto	—
Cartón	—
Cerámica	—
Cercho	—
Cuero	—
Fibrocemento	—
Filtro	—
Hormigón	—
Madera	—
Mármol	—
Metal	—
Papel	—
Plástico Flexible	—
Plástico Rígido	—
Porcelana	—
P.V.C.	—
Tela	—
Vidrio	—

— Apto
— Óptimo

Pomo 30ml (blister) PTT 30



PTT 30

DOBLADILLOS

Adhesivo especialmente recomendado para pegar telas, jeans, escudos, lonas, parches, cortinas, etc. Resiste lavados y planchados.

- Pega jeans, escudos, parches, cierres, etc.



Adhiere sobre

Cartón	—
Cuero	—
Filtro	—
Metal	—
Tela	—

— Apto
— Óptimo

Pomo 30ml (blister) DBL 30 B



DBL 30 B

MONTAJES

- Alto agarre inicial aún en superficies verticales.
- Fácil de aplicar
- Ideal para montajes de molduras, zócalos, paneles, rosetones, etc.
- Uso interior y exterior.



Pomo 250g

MTJ 250

Cartucho de 400g

MTJ 400

Tabla de aplicaciones

Acrílico	⊕
Alfombras	⊕
Cartón	⊕
Cerámica	⊕
Corcho	⊕
Fibrocemento	⊕
Hormigón	⊕
Madera	⊕
Mármol	⊕
Metal	⊕
Porcelana	⊕
Telgopor®	⊕
Vidrio	⊕

⊕ Apto
⊕ Óptimo



EXTRA FUERTE



MTJ 400



MTJ 250

MANUALIDADES

Adhesivo de contacto de secado rápido. Para uso en manualidades, modelismo, maquetas, marroquinería, zapatería, etc. No ataca el Telgopor®. Pega tela, cartón, madera, goma, metal, etc.



PVA 1/2

Lata de 1/2 L

PVA 1/2

Lata de 4 L

PVA 4

Telgopor® es marca registrada de Gricort S.R.L.

EPOXI METÁLICO

Adhesivo epoxi extra fuerte de dos componentes color acero. Ideal para utilizar en el hogar, taller, hobbies, y artesanías. Aplicaciones: objetos quebrados como juguetes, vajilla, muebles, etc. reconstrucción de roscas, relleno de cavidades, fijación de ganchos y soportes en paredes.



FÓRMULA EXTRA FUERTE

Adhiere sobre

Acrílico	⊕
Cartón	⊕
Cerámica	⊕
Cuero	⊕
Fibrocemento	⊕
Hormigón	⊕
Madera	⊕
Mármol	⊕
Metal	⊕
Papel	⊕
Plástico Rígido	⊕
Porcelana	⊕
P.V.C.	⊕
Tela	⊕
Vidrio	⊕

⊕ Apto
⊕ Óptimo

Juego de pomos

de 20 g (tira)

SPX 20 AT

Juego de pomos

de 20 g (blister)

SPX 20 AB



SPX 20 AB

ERPOX BLANCO - EPOXI EN PASTA

Adhesivo epoxi de 2 componentes ideal para trabajos que requieran cierto tiempo y exijan gran resistencia. Puede ser lijado y pintado. Aplicaciones: pegar piletas de acero a mesadas, reparar sanitarios, tablas de windsurf, estructuras de plástico reforzado, etc.

**FÓRMULA
EXTRA
FUERTE**

Juego de pots de 150 g	EXB
Juego de pots de 1 kg	EXB 1
Juego de pots de 2 kg	EXB 2
Juego de pots de 10 kg	EXB 10

Adhiere sobre

Cartón	⊖
Cerámica	⊖
Cuero	⊖
Fibrocemento	⊖
Hormigón	⊖
Madera	⊖
Mármol	⊖
Metal	⊖
Papel	⊖
Plástico Rígido	⊖
Porcelana	⊖
Tela	⊖
Vidrio	⊖

⊖ Apto
⊖ Óptimo



EXB

ERPOX ACERO - EPOXI EN PASTA

Adhesivo epoxi de 2 componentes con alto contenido de acero en polvo. Está recomendado para trabajos profesionales de alta exigencia. Posee excelente resistencia al agua e intemperie. Aplicaciones: reparaciones, anclajes, sellados y calafateos.

**FÓRMULA
EXTRA
FUERTE**

Juego de pots de 200 g	EX A
Juego de pots de 1,5 kg	EX A 1.5
Juego de pots de 10 kg	EX A 10

Adhiere sobre

Cartón	⊖
Cerámica	⊖
Cuero	⊖
Fibrocemento	⊖
Hormigón	⊖
Madera	⊖
Mármol	⊖
Metal	⊖
Papel	⊖
Plástico Rígido	⊖
Porcelana	⊖
Tela	⊖
Vidrio	⊖

⊖ Apto
⊖ Óptimo




EX A

EPOXI TRANSPARENTE

Adhesivo epoxi extra fuerte de dos componentes con exclusivo "indicador de mezcla perfecta" que asegura el mejor resultado final. Ideal para utilizar en el hogar, taller, hobbies y artesanías. Aplicaciones: objetos quebrados como juguetes, vajilla, muebles, etc. reconstrucción de roscas, relleno de cavidades, fijación de ganchos y soportes en paredes.

**FÓRMULA
EXTRA
FUERTE**

Juego de pomos de 42 g	SPX 42 TB
Aplicador de 30 ml	SPX 30 TD
Juego de pomos de 16 g (blister)	SPX 16 TB
Juego de pomos de 16 g (tira)	SPX 16 TT



Mal mezclado,
vetas verdes.



Bien mezclado,
transparente.



SPX 16 TB



SPX 30 TD

*Adhiere sobre los mismos materiales que Epoxi Metálico. Ver tabla en página 08.

MASILLA PROFESIONAL EN BARRA

Masilla epoxi de 2 componentes. Ideal para uso profesional en plomería. Adhiere sobre superficies húmedas, mojadas e incluso bajo agua. Resiste alta temperatura. Aplicaciones: reparación de cañerías de agua caliente y fría, piscinas, piletas, tanques de agua o combustible.

- Adhiere aún bajo el agua



MPX BA70 10 TP



MPX BA70 1H TP

EPOXI PROFESIONAL EN BARRA 10 MINUTOS
Caja exhibidora **MPX BA70 10 TP**

EPOXI PROFESIONAL EN BARRA 1 HORA
Caja exhibidora **MPX BA70 1H TP**

MASILLA EN BARRA

Masilla epoxi de dos componentes. Es una solución práctica para utilizar en el hogar. El exclusivo formato en barra permite fraccionar, cortar y mezclar el producto fácilmente y en la proporción exacta. Aplicaciones: moldear y reconstruir objetos, pegar azulejos sueltos, reparar caños de escape, bordes de escalones, mesas o mesadas, sellar cañerías de agua, tanques de agua o combustible, piletas, rellenar agujeros, amurar bachas y accesorios sanitarios, etc.

Caja exhibidora x 5 unidades **MPX BA70 10 T**

Blister 70g **MPX BA70 10 B**



MPX BA70 10 T



MPX BA70 10 B

MASILLA SINTÉTICA

Masilla selladora que resiste extraordinariamente la acción del agua y la intemperie sin resquebrajarse. Es ideal como antivibratorio y es un excelente aislante eléctrico. Se aplica fácilmente y no endurece. Color gris.

- Ideal para sellar tapas de tanques de agua



Caja 1/2kg **VBD 1/2 GE**
Pan 1kg **VBD 1 G**



VBD 1/2 GE

MASILLA PARA MODELAR

Especialmente formulada para modelar y restaurar toda clase de artesanías, piezas y figuras. De fácil y rápido mezclado, no mancha ni pierde la forma durante el modelado. Puede ser tallada, perforada, limada o pintada una vez endurecida. Adhiere sobre metal, plástico, madera, hormigón, vidrio, cerámica, etc.



MPX 500 M

Caja 250g **MPX 250 M**
Caja 500g **MPX 500 M**
Pack por 1kg **MPX 1 M**

MODELO HX 100

- Pistola hotmelt ideal para hobbies y manualidades.
- Utilizada para reparar, sellar y pegar.
- Cumple normas alemanas de seguridad GS certificadas por TÜV
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 0.74 cm de diámetro.
- Incluye dos barras adhesivas.



- **Exclusivo pico aislante**
- **Incluye 2 barras adhesivas**



C PHX 100

10 Watts

C PHX 100

MODELO PX 300

- Pistola hotmelt ideal para uso intensivo en hobbies y manualidades.
- Puede ser utilizada para reparar, sellar y pegar.
- Cumple normas alemanas de seguridad GS certificadas por TÜV.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 1.12 cm de diámetro.
- Incluye dos barras adhesivas.



- **Exclusivo pico aislante**
- **Incluye 2 barras adhesivas**



C PX 300

40 Watts

C PX 300

MODELO PX 2100

- Pistola hotmelt para uso profesional e intensivo.
- Puede ser utilizada para reparar, sellar y pegar.
- Posee un exclusivo pico dosificador y llave de encendido.
- Funde rápido, no pierde. No se obstruye ni se recalienta.
- Cumple normas alemanas de seguridad GS certificadas por TÜV.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 1.12cm. de diámetro.

180W



- Gran caudal de adhesivo
- Estructura reforzada
- Llave de encendido



C PX 2100

180 Watts

C PX 2100

BARRAS HOT MELT

- Barras adhesivas transparentes para pistolas encoladoras Suprabond.

Ø
0,74 cm



CHM HX 30 50

Ø
1,12 cm



CHM PX 10 10

BARRAS FINAS PARA PISTOLAS HX

Bolsa x 10u. de 0.74cm Ø x 10cm	C HM HX 10 10
Bolsa x 50u. de 0.74cm Ø x 10cm	C HM HX 10 50
Cajón x 25Kg de 0.74cm Ø x 10cm	C HM HX 10 C
Bolsa x 50u. de 0.74cm Ø x 30cm	C HM HX 30 50
Cajón x 25Kg de 0.74cm Ø x 30cm	C HM HX 30 C

BARRAS GRUESAS PARA PISTOLAS PX

Blister x 6u. de 1.12cm Ø x 10cm	C HM PX
Bolsa x 10u. de 1.12cm Ø x 10cm	C HM PX 10 10
Cajón x 25Kg de 1.12cm Ø x 10cm	C HM PX 10 C
Bolsa x 50u. de 1.12cm Ø x 30cm	C HM PX 30 50
Cajón x 25Kg de 1.12cm Ø x 30cm	C HM PX 30 C

CONSTRUCCIÓN - HOGAR - NAÚTICA - MOTORES - CARROCERÍAS - EXTERIORES



Suprabond
Y MÁS



SILICONA UNIVERSAL

Sellador de Silicona de gran versatilidad apto para el uso en la mayoría de los materiales. Muy buena adherencia sobre materiales no porosos. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Absorbe vibraciones y golpes. Es un buen aislante eléctrico. Curado acético.

- Resiste temperaturas: - 45°C a + 150°C
- Forma piel: 8-10min
- Curado total: 2 mm/24 horas
- Rendimiento: 2,8mts.lineales aprox.(cordón 1cmx1cm)

Aplicable a:

Fisuras y pérdidas
Juntas de dilatación angostas
Juntas de dilatación anchas

Adhiere sobre:

- | | | |
|------------|-----------------------------|------------|
| ■ Metal | ■ Cerámica | ■ Madera |
| ■ Fórmica | ■ Mampostería | ■ Azulejos |
| ■ Vidrio | ■ Paneles Epóxi y Poliéster | |
| ■ Plástico | ■ Superficies Anodizadas | |
| ■ Granito | ■ Acero Inoxidable | |



- Alto poder adhesivo
- || Apto para uso interior y exterior
- ✓ Alta flexibilidad y elasticidad
- ↑ Gran resistencia al agua

- | | |
|------------------------|-------------|
| Cartucho 280 ml trans. | GFX U 280 T |
| Cartucho 280 ml Blanco | GFX U 280 B |
| Cartucho 280 ml Negra | GFX U 280 N |

Color **Blanco** **Negro** y **Transparente**

- Sella una amplia gama de materiales.

Presentación **280 ml**



GFX U 280 T

SILICONA BAÑOS Y COCINAS

Sellador de Silicona ideal para el sellado de grietas, fisuras, rajaduras, juntas, pérdidas y filtraciones en baños y cocinas. Excelente adherencia sobre materiales no porosos. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Absorbe vibraciones y golpes. Curado acético. Contiene fungicida.


- Resiste temperaturas: +177°C con picos de 200°C
- Forma piel: 10-25min
- Curado total: 2 mm/24 horas
- Rendimiento: 2,8mts.lineales aprox.(cordón 1cmx1cm)

Aplicable a:

Fisuras y pérdidas
Juntas de dilatación angostas
Juntas de dilatación anchas

Adhiere sobre:

- | | | |
|------------|----------|------------|
| ■ Cerámica | ■ Madera | ■ Fórmica |
| ■ Azulejos | ■ Mármol | ■ Vidrio |
| ■ Loza | ■ Metal | ■ Plástico |



- Alto poder adhesivo
- || Apto para uso interior y exterior
- ✓ Gran flexibilidad y elasticidad
- ↑ Gran resistencia al agua
- ☒ Lavable

100% SILICONA



- | | |
|------------------------|-------------|
| Cartucho 280 ml Blanco | GFX B 280 B |
| Cartucho 280 ml trans. | GFX B 280 T |

Color **Blanco** **Transparente**

- Ideal para sellar piletas, bañeras, mesadas y sanitarios

Presentación **280 ml**



GFX B 280 T

SILICONA NEUTRA CONSTRUCCIÓN

Sellador de Silicona de curado neutro, ideal para el sellado y pegado de todo tipo de cerramientos de policarbonato, acrílico, aluminio y materiales fácilmente oxidables. Permite formar juntas de dilatación. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Es aislante eléctrico. Absorbe vibraciones y golpes. Excelente adherencia. Resiste altas y bajas temperaturas. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: - 40°C a + 150°C
- Forma piel: Máx. 45min
- Curado total: 2 mm/24 horas
- Rendimiento: 2,8mts. lineales aprox. (cordón 1cmx1cm)

Aplicable a:

Fisuras y pérdidas
Juntas de dilatación angostas
Juntas de dilatación anchas

Adhiere sobre:

- | | | |
|-----------------|-----------|------------|
| ■ Cerámica | ■ PVC | ■ Granito |
| ■ Mampostería | ■ Metal | ■ Madera |
| ■ Policarbonato | ■ Vidrio | ■ Mármol |
| ■ Aluminio | ■ Espejos | ■ Plástico |



- Resistente a los rayos UV
-)] Apto para uso interior y exterior
- ✓ Alta flexibilidad y elasticidad
- ⬆ Gran resistencia al agua
- (/ Aislante eléctrico

100% SILICONA
Neutra



► Color **Transparente**

Cartucho 280 ml trans. GFX C 280 T

- Ideal para hermetizar y sellar todo tipo de cerramientos de aluminio y policarbonato
- Permite formar **juntas de dilatación**

Presentación **280 ml**

GFX C 280 T



SILICONA JUNTAS Y MOTORES

Sellador de Silicona resistente a altas temperaturas, en forma continua hasta 250°C y por cortos periodos de tiempo hasta 315°C. Permite formar juntas en motores, en piezas sometidas a temperaturas extremas como tapa de válvulas, carter, tapa de distribución, tapa del diferencial, refuerzo para juntas metálicas de tapa de cilindros y múltiple de escape, etc. Resistente al agua, a la humedad, aceites, grasas y líquidos refrigerantes. Absorbe vibraciones y golpes. Una vez curado posee muy alta flexibilidad y elasticidad. Es un buen aislante eléctrico. Curado acético.

- Resiste temperaturas: +250°C con periodos cortos de 315°C
- Forma piel: Máx. 10-25min
- Curado total: 2 mm/24 horas
- Rendimiento: 2,8mts. lineales aprox. (cordón 1cmx1cm)

Aplicable a:

Fisuras y pérdidas
Juntas de dilatación angostas
Juntas de dilatación anchas

Adhiere sobre:

- | | |
|------------|--------------------|
| ■ Hierro | ■ Goma |
| ■ Aluminio | ■ Vidrio |
| ■ Plástico | ■ Acero Inoxidable |



- Alta adherencia sobre metales
- ⚡ Resiste cambios bruscos de Temperatura
- ✓ Alta flexibilidad y elasticidad
- ⚡ Desarmable
- (/ Aislante eléctrico

100% SILICONA



► Color **Rojo**

Cartucho 280 ml (rojo) GFX J 280 R

Pomo 90 ml (rojo) GFX J 90 R

- Ideal para formar juntas sometidas a alta temperatura

Presentación **280 ml**

GFX J 280 R



MULTIUSO PERBOND PREMIUM

Perbond Premium Transparente es un sellador de alta elasticidad y flexibilidad. Posee excelente adherencia a los diferentes materiales de la construcción: hormigón, mampostería, vidrio, ladrillo, cerámicos y por su alto poder adhesivo es también recomendado para aplicación en diferentes metales. Altamente resistente a la intemperie, envejecimiento y a los agentes corrosivos. Es pintable y transitable. Absorbe vibraciones y es aislante eléctrico. Contiene funguicida. Recomendado para: construcción y metalúrgica.

- Resiste temperaturas: +70°C con picos de 80°C
- Forma piel: Máx. 1-2 horas
- Curado total: 24 horas
- Rendimiento: 3,8mts. lineales aprox. (cordón 1cmx1cm)

Aplicable a:

Fisuras y pérdidas
Juntas de dilatación angostas
Cañerías de agua

Adhiere sobre:

- | | | |
|-----------------|------------|------------|
| ■ Cerámicos | ■ Ladrillo | ■ Hormigón |
| ■ Mampostería | ■ Metal | ■ Aluminio |
| ■ Policarbonato | ■ Vidrio | ■ Azulejos |
| ■ Polipropileno | ■ Madera | |



■ Pintable

- Alto poder adhesivo
- Uso interno y externo
- Resiste inmersión en agua
- Alta resistencia a la intemperie
- Soporta 70° C (con picos de 80° C)

Color **Transparente**

- | | |
|-----------------------------|------------|
| Pomo 25 ml trans. (tira) | PBD P 25 T |
| Pomo 50 ml trans. (blister) | PBD P 50 |
| Pomo 125 ml trans. (caja) | PBD P 125 |
| Cartucho 310 ml trans. | PBD P 310 |

- Ideal para el sellado de juntas angostas
- Para todo tipo de grietas y fisuras
- Sellado de artefactos sanitarios
- Uso interior y exterior

Presentaciones

25 ml, 50 ml, 125 ml y 310 ml



[nuevo!]



PBD P 125



PBD P 50



PBD P 310



MULTIUSO PERBOND

Perbond es un sellador con alto poder adhesivo que seca a consistencia de goma dura, flexible y resistente a la vez. Es pintable y transitable. Absorbe vibraciones y es aislante eléctrico. Posee gran adherencia sobre metales, chapas, hormigón y plásticos. Resistente a la intemperie, al envejecimiento y los corrosivos. Recomendado para: Construcción y Metalúrgica.

- Resiste temperaturas: +100°C / +120°C
- Forma piel: Máx. 1-2 horas
- Curado total: 2 mm/24 horas
- Rendimiento: 3,8mts. lineales aprox. (cordón 1cmx1cm)

Aplicable a:

Fisuras y pérdidas
Juntas de dilatación angostas
Cañerías de agua

Adhiere sobre:

- | | | |
|-----------------|------------|------------|
| ■ Mampostería | ■ Ladrillo | ■ Aluminio |
| ■ Policarbonato | ■ Metal | ■ Madera |
| ■ Polipropileno | ■ Vidrio | ■ Azulejos |



■ Se puede pintar

- Muy resistente a la intemperie
- Consistencia de goma dura
- Resiste inmersión en agua

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| Pomo 25 ml blanco (tira) | PBD 25 T |
| Pomo 50 ml blanco (blister) | PBD 50 |
| Pomo 125 ml blanco (caja) | PBD 125 |
| Cartuchos 400 g (blanco) | PBD 400 B |
| Cartuchos 400 g (gris) | PBD 400 |
| Latas 4 kg (gris) | PBD 4 |

Color **Blanco** y **Gris**

- Ideal para sellar roscas y conexiones
- Excelente sellador para automotores y carrocerías
- Apto para grietas en paredes y natatorios

Presentaciones

25 ml, 50 ml, 125 ml y 400 gr



PBD 125



PBD 50



PBD 400

JUNTAS Y FISURAS CALIDAD PREMIUM

Suprabond Juntas y Fisuras es un sellador acrílico premium de fácil aplicación. Ideal para el sellado de carpintería de obra, juntas de dilatación, grietas, fisuras, rajaduras, etc. Es pintable con pinturas látex y al aceite. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Excelente adherencia sobre madera, metal, plástico y hormigón. Absorbe vibraciones. Ancho min./max. de juntas: desde 6,4mm hasta 12,7 mm. Contiene funguicida. Recomendado para uso interior y exterior.

- Resiste temperaturas: +5°C a + 50°C
- Forma piel: 30min
- Curado total: 12 a 72 horas*
- Rendimiento: 3mts. lineales aprox. (cordón 1cmx1cm)

*Según condiciones de humedad, temperatura y espesor del cordón.
Es normal un leve tack residual aún después de curado.

Aplicable a:

Fisuras y pérdidas
Juntas de dilatación angostas

Adhiere sobre:

- | | | |
|--------------------------|------------|------------|
| ■ Aglomerado | ■ Madera | ■ Azulejos |
| ■ Policarbonato | ■ Mármol | ■ Vidrio |
| ■ Mampostería | ■ Aluminio | ■ Ladrillo |
| ■ Poliestireno expandido | | |



- ✓ Se puede pintar
- ✚ Fácil de aplicar
- ✚ Adhiere sobre superficies húmedas
- || Uso interior y exterior



► Color **Transparente** y **Gris**

Cartucho 280 ml (transparente) GMX J 280 T

Cartuchos 280 ml (gris) GMX J 280 G

- Ideal para todo tipo de grietas y fisuras en paredes
- Ideal para el sellado de juntas de bajo movimiento

Presentación **280 ml**



GMX J 280 T

ACRÍLICO PINTABLE

Sellador Acrílico elástico y flexible de fácil aplicación. Es pintable con pinturas al látex y al aceite. Una vez curado evita la adherencia de polvo ya que no deja tack residual, lo cual permite dejar la superficie sin pintar. Absorbe vibraciones. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Recomendado para uso interior. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: hasta 75°C
- Forma piel: 1-2 horas
- Curado total: 72 horas
- Rendimiento: 2,8mts. lineales aprox. (cordón 1cmx1cm)

Aplicable a:

Fisuras y pérdidas
Juntas de dilatación angostas

Adhiere sobre:

- | | | |
|--------------------------|------------|------------|
| ■ Aglomerado | ■ Madera | ■ Azulejos |
| ■ Policarbonato | ■ Mármol | ■ Vidrio |
| ■ Mampostería | ■ Aluminio | ■ Ladrillo |
| ■ Poliestireno expandido | | |



- ✓ Se puede pintar
- ✚ Fácil de aplicar
- ✚ Adhiere sobre superficies húmedas
- || Uso interior



► Color **Blanco** y **Marrón**

- Ideal para todo tipo de grietas y fisuras en paredes
- Permite sellar marcos de puertas y ventanas

Cartucho 280 ml (blanco) GMX ACR 280 B

Presentación **280 ml**



GMX ACR 280 B

POLIURETANO CONSTRUCCIÓN II

Sellador de máxima elasticidad y adherencia indicado especialmente para sellado y pegado en la industria de la construcción y metalúrgica: en juntas de dilatación desde 5 mm hasta 30 mm, grietas expuestas a movimientos estructurales, juntas expuestas a los agentes químicos y/o a alto tránsito. Alta resistencia a la intemperie y a las sustancias químicas. Absorbe vibraciones y es aislante eléctrico. Es lijable, pintable y transitable. Recomendado para: Construcción.

- Resiste temperaturas: -30°C a +90°C
- Forma piel: 45min*
- Curado total: 3 mm/24 horas*
- Rendimiento: 3,1 mts. lineales aprox. (cordón 1cmx1cm)

* A 20°C 62% R.H.

Aplicable a:

Fisuras y pérdidas
Juntas de dilatación angostas
Juntas de dilatación hasta 1"

Adhiere sobre:

- | | | |
|---------------|------------|---------|
| ■ Hormigón | ■ Madera | ■ Zinc |
| ■ Cerámica | ■ Aluminio | ■ Plomo |
| ■ Mampostería | | |

**Adhesivo
y Sellador**



- Buena resistencia a las sustancias químicas
- Alto poder adhesivo
- ✓ Pintable
- ✓ Máxima elasticidad y flexibilidad
- ➔ Gran resistencia al agua y la intemperie: rayos UV, lluvia y envejecimiento

Color **Gris**

Presentación **310 ml**

- Ideal para grietas y fisuras en paredes, pisos, terrazas y piscinas
- Ideal para el sellado de juntas de dilatación de alto movimiento
- Uso interior y exterior



GPU C 310 G

Cartucho 310 ml Gris

GPU C 310 G

ESPUMA DE POLIURETANO

Suprabond Espuma de Poliuretano es ideal para rellenar y aislar grietas entre paredes y techos, huecos entre marcos de ventanas y paredes, espacios entre conductos y paredes, etc. Además, permite fijar cajas de electricidad, paneles aislantes y reparar otras estructuras de poliuretano y techos. Se puede cortar pasadas 2 horas de su aplicación. Resistente a la temperatura, agua y varios productos químicos. Es aislante eléctrico. Permite ser pintado.

- Resiste temperaturas: hasta +90°C (con picos de 130°)
- Forma piel: 10 - 14 min
- Rendimiento: 100ml de producto rinde 5,5 litros aprox.
- Curado total: 24 horas

Aplicable a:

Grietas
Relleno de huecos

Adhiere sobre:

- | | |
|------------|----------------|
| ■ Concreto | ■ Yeso |
| ■ Piedra | ■ Fibrocemento |
| ■ Madera | ■ Metales |

Alto poder adhesivo

- ✓ Pintable
- ➔ Gran resistencia al agua y la intemperie

Presentaciones

300 ml, 500 ml, 750 ml

- Sella • Fija • Rellena

Aerosol 300 ml

EPP PU 300

Aerosol 500 ml

EPP PU 500

Aerosol 750 ml

EPP PU 750



EPP PU 300



EPP PU 500



EPP PU 750

PISTOLAS PORTACARTUCHO

Pistola Aplicadora Profesional

Acero cromado. Estructura reforzada. Mecanismo a cremallera. Cuchilla para corte de pico y punta perforante. Sistema antiderrame.

PST PL



PST PL

Pistola Aplicadora Serie 500

Acero. Mecanismo a cremallera. Cuchilla para corte de pico y punta perforante. Sistema antiderrame.

PST PL 500



PST PL 500

Pistola Aplicadora Economy

Mecanismo a cremallera.

PST GR



PST GR

BUTÍLICO

Sellador a base de caucho de mínima contracción que una vez curado mantiene la elasticidad sin cuartearse ni rajarse. Ideal para sellar chapas de metal o fibrocemento en techos, galpones, tanques, silos, etc. Sellado de paneles de furgones térmicos y cámaras frigoríficas. Permite formar juntas en tapas que requieran desarmes periódicos. En automóviles, ideal para el sellado de parabrisas, ventanas, ventiletes y lunetas montados con burlete. No apto en vehículos modernos con parabrisas adherido a la carrocería. Es elástico y flexible. Absorbe vibraciones y es aislante eléctrico.

- Resiste temperaturas: hasta 100°C
- Forma piel: 10 - 50min
- Curado total: 4 mm/24 horas
- Rendimiento: 3,1mts. lineales aprox. (cordón 1cmx1m)

Aplicable a:
Fisuras y pérdidas

Adhiere sobre:

- Mampostería ■ Ladrillo ■ Goma ■ Aluminio ■ Vidrio
- Policarbonato ■ Metal ■ Madera ■ Azulejos

- *Plasticidad permanente*
- ✓ *No se cuartea*
- ✦ *Resistente al agua*
- *Resistente a los rayos UV*
- ✚ *Permite el desarme de las piezas*



► Color **Negro**

- Solapado de chapas
- Sellado de parabrisas y lunetas con burlete
- Desarmable

Cartucho 310 ml

GBU 310 N

Presentación 310 ml

GBU 310 N

SELLADOR DE SILICONA

100 % silicona transparente. Especial para pegados y sellados que exijan resistencia al agua, intemperie y productos químicos. Es aislante eléctrico usado para hermetizaciones y sellados de todo tipo. Absorbe vibraciones. Sella y pega vidrio, hormigón, metal, acrílico. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: +177°C con picos de 200°C
- Forma piel: 10 - 25min
- Curado total: 2mm/24 horas

Aplicable a:
Fisuras y pérdidas
Juntas de dilatación angostas
Juntas de dilatación anchas

- Pomo de 25 ml (tira) **GFX 25**
- Pomo de 25 ml (blister) **GFX 25 B**
- Pomo de 50 ml (blister) **GFX 50**



GFX 50

SELLAJUNTAS ELÁSTICO

Sellajuntas Elástico es un sellador en pasta que una vez aplicado se transforma en una película elástica y altamente resistente. Ha sido formulado para satisfacer las necesidades del profesional. Sella eficazmente conexiones de cañerías con circulación de agua, alcohol, solventes alifáticos, naftas, aceites, grasas, alconafita, gasoil y corrosivos. Puede ser usado con juntas de cualquier tipo y material o en cierres de contacto directo donde no se utilicen juntas. Soporta altas y bajas temperaturas, y no ataca las superficies metálicas sensibles. Absorbe vibraciones y es aislante eléctrico.

- Resiste temperaturas: +120°C
 - Forma piel: 1 hora
 - Curado total: 12 hs.
- Aplicable a:**
Fisuras y pérdidas
Bombas de agua

- ✦ *Aislante eléctrico*
- ✦ *Gran resistencia al agua, la intemperie y productos químicos*
- ✦ *Resiste hasta 120° C*
- ✦ *Desarmable*

- Ideal para el sellado de motores, cárteres, bombas de agua, tapas de válvulas y empaquetaduras

Presentación 50 ml

Pomo de 50 ml (blister) **SLK 50**



SLK 50

SELLARROSCAS GAS

Sellarroscas Gas es un sellador para conexiones roscadas de gas. No se resquebraja permitiendo el traslado de las cañerías ya conectadas para su instalación final sin poner en riesgo la hermeticidad del sello. Posee gran resistencia a las vibraciones y al envejecimiento. Puede desarmarse con herramientas apropiadas sin necesidad de calor. No contiene plomo. Posee un solo componente: permite usar exactamente lo que se necesita sin desperdicios. Es apto para instalaciones embutidas y exteriores.

- Curado total: transcurridos varios días, aunque el cordón excedente sea aún deformable al tacto.
- Aplicable a:**
Cañerías de gas

- ✦ *Desarmable sin necesidad de calor*
- ✦ *Resistente a la intemperie*
- ✦ *Gran resistencia al envejecimiento*
- ✦ *Paintable*

USO PROFESIONAL
Aprobado por el INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A. para redes domiciliarias de gas. Matrícula de aprobación N° 0357-05.
Presión máxima de trabajo: 60 mbar (61 g / cm²) SEMI-FRAGUANTE

► Color **Ocre**

- Ideal para conexiones roscadas
- De baja toxicidad dado que no contiene plomo y es fácil de aplicar

- Pomo de 25 ml (tira) **GAS 25**
- Pomo de 50 ml (blister) **GAS 50**
- Pomo de 125 ml (caja) **GAS 125**



Presentaciones
25ml, 50ml y 125ml




GAS 50



¿Qué Sellador necesito?

Suplewin																	
	POLIURETANO	MULTIUSO	SILICONAS					ACRÍLICOS		MASILLAS		ESPECIALES			ESPUMAS		
Aplicaciones																	
ACRÍLICOS	●			●		● ●	●	●	●				●				● ●
UNIÓN DE PANELES AISLANTES	● ●	● ●	● ●		●			●	● ●	● ●		● ●	● ●				● ●
FISURAS EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	● ●	● ●	● ●			●			● ●	● ●		● ●	● ●				
FISURAS EN PANELES INTERIORES	● ●	● ●	● ●						● ●	● ●		● ●	● ●				
FISURAS EN PANELES EXTERIORES	● ●	● ●	● ●			●						● ●	● ●				
FISURAS EN TANQUES DE AGUA	● ●	● ●	● ●					● ●				● ●	● ●				
INSTALACION DE ARTERIACTOS SANITARIOS	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●			● ●	● ●	● ●				
UNIÓN DE MOTORES		●	● ●				● ●	● ●				● ●	● ●	● ●			
FISURAS (menor de 5 mm)	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	● ●	● ●						
UNIÓN DE DILATACIÓN (hasta 6.4 mm hasta 12.7 mm)*	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		● ●	● ●						
UNIÓN Y FISURAS EN ARTERIACTOS SANITARIOS		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●			● ●	● ●	● ●				● ●
AMARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS	●	● ●	● ●		● ●		● ●	● ●				● ●	● ●				
PERÍODOS EN CAJERÍAS DE AGUA FRÍA		●	●									● ●	● ●				
PERÍODOS EN CAJERÍAS DE AGUA CALIENTE			● ●										● ●				
SELLADO DE ROSCAS DE AGUA																	
SELLADO DE ROSCAS DE GAS			● ●											● ●			
TAPAS DE TANQUES DE AGUA											● ●				● ●		
PINTABLE	●	●	●	●				●	●			●				●	●
SELLADO A BAJAS TEMPERATURAS	●	●	●	●	●			●			●			●		●	
TRASLAPSE DE CHUBAS						●										●	
SELLADO DE PANELES AISLANTES	●															●	
UNIÓN DE DILATACIÓN (hasta 30 mm de ancho)	● ●									●	●						

* medida del ancho de la junta



Esta es una guía rápida de uso, para mayores detalles consulte las instrucciones en el envase del producto o llame a nuestro departamento técnico. En el caso de pagar dos materiales distintos recomendamos buscar el producto óptimo para ambas superficies.




Ante cualquier duda, llámenos al 4454-4500

BURLETES DE GOMA

- Autoadhesivos.
- Duran hasta 10 años.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Evitan el paso de: agua, corrientes de aire, polvo, ruidos.
- No absorben el agua.
- Se pueden lavar.
- Fabricados con caucho EPDM, lo que les otorga un gran poder de absorción de golpes y gran durabilidad.

LÍDER EN VENTAS




Perfil E



Perfil E EXTRA



Perfil P



Perfil D

DURA HASTA 10 años

Perfil E blanco 5,2mx4mmx9mm	SLT E 5
Perfil E marrón 5,2mx4mmx9mm	SLT E 5 M
Perfil P blanco 5,2mx5,5mmx9mm	SLT P 5 B
Perfil P marrón 5,2mx5,5mmx9mm	SLT P 5 M
Perfil D blanco 5,2mx6mmx9mm	SLT D 5 B
Perfil D marrón 5,2mx6mmx9mm	SLT D 5 M
Perfil E EXTRA blanco 3mx8mmx15mm	SLT EE 3




SLT P 5 B




SLT D 5 B

BURLETES DE VINILO

- Autoadhesivos.
- Duran hasta 5 años.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Evitan el paso de: agua, corrientes de aire, polvo, ruidos.
- No absorben el agua.
- Se pueden lavar.



Vinilo Blanco



Vinilo Marrón

LÍDER EN VENTAS

DURA HASTA 5 años



Vinilo blanco 5mx10mmx4mm	SLT V
Vinilo marrón 5mx10mmx4mm	SLT V M




SLT V


BURLETES DE ESPUMA

- Autoadhesivos.
- Duran hasta 3 años.
- Permiten hermetizar (sin herramientas) puertas y ventanas en forma rápida y económica.
- Impiden el paso del viento (frío o caliente).
- Evitan la entrada de polvo.
- Amortiguan los golpes de puertas.
- Aíslan los ruidos exteriores.
- Reducen sensiblemente los gastos de calefacción y refrigeración.


LÍDER EN VENTAS



Normal



Doble Espesor



Extra Ancho

NUEVO Ideal para marcos color madera

NUEVO Ideal para marcos color madera

DURA HASTA 3 años

Normal 5mx10mmx5mm	SLT N
Doble espesor gris 5mx10mmx10mm	SLT D
Doble espesor marrón 5mx10mmx10mm	SLT D M
Extra ancho gris 5mx20mmx10mm	SLT EA
Extra ancho marrón 5mx20mmx10mm	SLT EA M



SLT N



SLT D



SLT EA

ZÓCALO AUTOADHESIVO

Se colocan fácilmente en la parte inferior de las puertas. Eliminan las corrientes de aire, evitan el paso de polvo, hollín, ruido, insectos, etc. Por su flexibilidad permiten el desplazamiento de cartas bajo la puerta. Colores: blanco, gris y símil madera.

92 cm. Símil madera	ZNO SM
92 cm. Blanco	ZNO B
92 cm. Gris	ZNO



ZNO SM



ZNO

TOPETINAS

Protegen las paredes de choques, marcas y roturas producidos por las manijas de puertas y ventanas, cuadros, espejos, cajones, bordes de mesas, puertas correderas, etc. Colores: blanco y símil madera.

Rectangular blanca por 3 u.	TPR BC
Rectangular símil madera por 3 u.	TPR SM
Circular blanca por 4 u.	TPC BC
Circular símil madera por 4 u.	TPC SM



TPR BC



TPR SM



TPC BC



TPC SM

AUTOADHESIVOS DOBLE FAZ

Láminas con adhesivo en ambas caras que se aplican fácilmente y permiten adherir objetos fuertemente sobre cualquier superficie con sólo presionar con firmeza. Resistentes a la humedad, al calor, el frío y las vibraciones. Ideales para aplicar almanaque, carteles, señales de advertencia, posters, cuadros y accesorios sobre paredes, techos, puertas, ventanas, muebles, etc.

Rollo de 12 mm x 2 m	AFX W R2
Placa de 16 u. de 2,5 cm x 2,5 cm	AFX W 16



AFX W R2



AFX W 16

PERCHAS AUTOADHESIVAS

Poseen máxima adherencia. Son prácticas y útiles para una gran variedad de usos en el hogar. Ideal para colgar abrigos, toallas, carteras, etc.

4 perchas de 3 cm x 3 cm	AFX P4 M
1 Percha de 5 cm x 5 cm	AFX P1 M



AFX P4 M



AFX P1 M

A-100 Superficies porosas media viscosidad

Uso general. Formulado con un aditivo especial para pegar materiales porosos. Alta velocidad de curado. Utilizando Suprabond Primer A-PR permite pegar polietileno, polipropileno o Teflon*.

Frasco de 20 g	CIA A-100 20
Frasco de 100 g	CIA A-100 100

A-15 Superficies porosas baja viscosidad

Ideal para pegar elementos de plástico o gomas. Curado ultra rápido. Formulado con un aditivo especial para pegar materiales porosos. Aplicando Suprabond Primer A-PR permite pegar polietileno, polipropileno o Teflon*.

Frasco de 20 g	CIA A-15 20
Frasco de 100 g	CIA A-15 100

A-40 Plásticos y Gomas

Permite pegar elastómeros (gomas). Alta velocidad de curado. Aplicando Suprabond Primer A-PR permite pegar polietileno, polipropileno o Teflon*.

Frasco de 20 g	CIA A-40 20
Frasco de 100 g	CIA A-40 100

A-3 Penetrante

Penetrante, ideal para aplicación por capilaridad. Curado ultra rápido.

Frasco de 20 g	CIA A-3 20
Frasco de 100 g	CIA A-3 100

A-1500 Superficies Irregulares

Uso general. Recomendado para pegar superficies irregulares. El mayor tiempo de curado permite corregir y posicionar las piezas a pegar.

Frasco de 20 g	CIA A-1500 20
Frasco de 100 g	CIA A-1500 100

A-GEL

Recomendado para pegar superficies porosas o irregulares. Ideal para aplicaciones verticales o sobrecabeza. La consistencia y el tiempo de curado permiten corregir y posicionar las piezas a pegar.

Frasco de 20 g	CIA A-GEL 20
Frasco de 100 g	CIA A-GEL 100

Accesorio AA-C Acelerador para Cianoacrilatos

Acelera los tiempos de curado permitiendo la inmediata manipulación de las piezas. Permite trabajar con grandes holguras y sobre superficies porosas e irregulares. Previene el esfumado blanco. Aplicado después del adhesivo endurece el excedente, reforzando la unión y permitiendo "encapsular" pequeñas piezas. Sus agresivas propiedades de limpieza promueven la velocidad de curado de todos los cianoacrilatos.

20 ml	CIA A-AC 20
-------	-------------

Accesorio A-PR Primer para Cianoacrilatos

Activador para adhesivos instantáneos. Facilita la adhesión en superficies plásticas difíciles, como las poliolefinas (polietilenos y polipropilenos.)

20 ml	CIA A-PR 20
-------	-------------



CIA A-100 100

CIA A-15 100



CIA A-40 20



CIA A-3 100



CIA A-1500 20



CIA A-GEL 20



CIA A-AC 20



CIA A-PR 20

*Teflon es marca registrada de Dupont.

Traba Roscas R-AA

Traba de alta resistencia, para piezas sometidas a altas exigencias. Desarmable con calor localizado y herramientas manuales. Para piezas de gran diámetro (mayor a 25 mm) con holgura alta.

Frasco de 15 g	TRS R-AA 15
Frasco de 50 g	TRS R-AA 50
Frasco de 250 g	TRS R-AA 250

Traba Roscas R-AM

Traba de alta resistencia, para piezas sometidas a altas exigencias. Desarmable con calor localizado y herramientas manuales. Para piezas de medio diámetro (10mm-25 mm) con holgura media.

Frasco de 15 g	TRS R-AM 15
Frasco de 50 g	TRS R-AM 50
Frasco de 250 g	TRS R-AM 250

Traba Roscas R-AB

Puede aplicarse sobre piezas previamente roscadas. Sellador de porosidades. Actúa por capilaridad. Alta resistencia al desmontaje.

Frasco de 15 g	TRS R-AB 15
Frasco de 50 g	TRS R-AB 50

Traba Roscas R-MM

Traba de media resistencia, para piezas que deban desmontarse con herramientas comunes o frecuentemente. Tornillo de medio diámetro (6mm- 20mm).

Frasco de 15 g	TRS R-MM 15
Frasco de 50 g	TRS R-MM 50
Frasco de 250 g	TRS R-MM 250

Traba Roscas R-BM

Traba de baja resistencia, para piezas que deban desmontarse con herramientas comunes o frecuentemente. Tornillo de pequeño diámetro (2.2mm- 6mm).

Frasco de 15 g	TRS R-BM 15
Frasco de 50 g	TRS R-BM 50

AC-T Activador T para Trabas Anaeróbicas

Activador y acelerante de trabas anaeróbicas. **Activador:** permite una mejor adhesión en superficies metálicas inactivas (piezas zincadas, acero inoxidable, aluminio, níquel, etc.) o superficies no metálicas. **Acelerante:** para piezas con holguras máximas, ambientes fríos (menor de 6°C) o cuando se requiere acelerar el proceso de curado).

Aerosol de 150 ml	TRS AC -T
-------------------	-----------



TRS R-AM 15



TRS R-AA 250



TRS R-AB 15



TRS R-MM 50



TRS R-BM 15



TRS AC-T

Traba Piezas Cilíndricas C-AA

Traba para montajes de piezas por deslizamiento de holgura alta. Desarmable con calor localizado y herramientas manuales. Resiste alta temperatura.

Frasco de 15 g.	TRS C-AA 15
Frasco de 50 g.	TRS C-AA 50
Frasco de 250 g.	TRS C-AA 250

Traba Piezas Cilíndricas C-AM

Traba para montajes de piezas por deslizamiento de holgura media. Desarmable con calor localizado y herramientas manuales.

Frasco de 15 g.	TRS C-AM 15
Frasco de 50 g.	TRS C-AM 50
Frasco de 250 g.	TRS C-AM 250

Traba Piezas Cilíndricas C-AB

Traba para montajes de piezas por deslizamiento de holgura baja. Desarmable con calor localizado y herramientas manuales.

Frasco de 15 g.	TRS C-AB 15
Frasco de 50 g.	TRS C-AB 50
Frasco de 250 g.	TRS C-AB 250

Selladores Anaeróbicos S-BA

Sellador para cañerías roscadas metálicas de hasta 2". Desarmable con herramientas comunes.

Pomo de 15 g.	TRS S-BA 15
Pomo de 50 g.	TRS S-BA 50

Selladores Anaeróbicos S-BA T

Sellador para cañerías roscadas metálicas de hasta 2". Desarmable con herramientas comunes. Contiene Teflon*. Resiste alta temperatura.

Pomo de 15 g.	TRS S-BA T 15
Pomo de 50 g.	TRS S-BA T 50

Selladores Anaeróbicos J-BA

Formador de juntas metal-metal. Reemplaza las juntas tradicionales en piezas de fundición o uniones mecanizadas. Alta resistencia al desarme. Soporta grandes presiones.

Pomo de 50 g.	TRS J-BA 50
---------------	-------------



TRS C-AA 250



TRS C-AM 50



TRS C-AB 15



TRS J-BA 50



TRS S-BA 50



COMBO EXHIBIDOR SUPRABOND PREMIUM

Exhibidor de mostrador de carga y descarga trasera. Incluye 6 ganchos fijos para exhibición de blisters, 4 guías porta cartuchos de selladores y estante trasero para latas. Posee protección delantera transparente. Medidas: 72,5cm de alto x 49 cm de ancho x 23 de profundidad.

COM EX SBD P1		COMBO SUPRABOND PREMI-
Carga de Combo Exhibidor		
Código	Descripción	Cantidad
SBD 50	Adhesivo de Contacto fórmula original 50cc	8
SPX 16 TB	Epoxi Transparente 16g	10
PTT 30	Pegatodo Transparente 30cc	8
EX A	Erpox Acero Juego de pots 200g	2
EX B	Erpox Blanco Juego de pots 150g	2
MPX BA70 10 B	Masilla en Barra Hogar 10min	8
GFX C 280 T	Silicona 100% Construcción Neutra - Transparente 300cc	4
GFX U 280 T	Silicona Universal Transparente 280cc	24
GMX ACR 280 B	Sellador Acrílico Pintable - Blanco 280cc	4
PBD 50	Perbond Sellador Multiuso Blanco 50cc	8
PBD 400	Perbond Sellador Multiuso Gris 400g	4



COM EX SBD P1

COMBO EXHIBIDOR DE SELLADORES

Exhibidor de mostrador de carga trasera especialmente diseñado para exhibir la línea completa de selladores Suprabond. Tiene capacidad para guardar 42 cartuchos. Contiene un portafolletos en el lateral derecho. Medidas: 46cm de ancho x 51cm de alto x 30cm de profundidad.

COM EX SLL		COMBO DE SELLADORES
Carga de Combo Exhibidor		
Código	Descripción	Cantidad
GFX J 280 R	Silicona 100% Juntas y Motores rojo 280ml	4
GFX B 280 T	Silicona 100% Baños y Cocinas Transp. bco, 280ml	2
GFX C 280 T	Silicona 100% Construcción Neutra Transp. bco, 300cc	6
GFX U 280 B	Silicona Universal bca, 280cm3	6
GFX U 280 N	Silicona Universal negra 280cm3	4
GFX U 280 T	Silicona Universal transp. 280cm3	48
GMX ACR 280 B	Sellador Acrílico Pintable bco, 280cc	12
GMX J 280 T	Sellador Acrílico Premium "Juntas y Fisuras" transp. 280ml	4
GPU C 310 G	Sellador de Poliuretano Construcción II gris 310cc	2
PBD 400	Perbond Sellador Multiuso Gris 400g	2
PBD 400 B	Perbond Sellador Multiuso Blanco 400g	2
PBD P 310	Perbond Premium Transparente 310ml	2



COM EX SLL

COMBO EXHIBIDOR SUPRABOND TRANSPARENTE

Exhibidor de mostrador de carga trasera diseñado exclusivamente para exhibir presentaciones en blister y tira del adhesivo Suprabond Transparente. Posee 5 ganchos fijos. Medidas: 73,9cm de alto x 39cm de ancho x 19,2cm de profundidad.

COM EX SBD TR		COMBO 5 G SUPRABOND TRANSPARENTE
Carga de Combo Exhibidor		
Código	Descripción	Cantidad
SBD TR 25 B	Adhesivo de Contacto Transp. Blister 25 ml	16
SBD TR 50 B	Adhesivo de Contacto Transp. Blister 50 ml	16
SBD TR 25 T	Adhesivo de Contacto Transp. Tira 25 ml	15



COM EX SBD TR