



PENTA CONCENTRADO

Penta Preservador y Curador Total

PARA MADERAS



agrandar foto (+)

Ficha Técnica en PDF

Ficha Seguridad en PDF

PENTA CONCENTRADO es un preservador de acción preventiva para evitar el ataque de hongos e insectos y de acción curativa cuando las maderas han sido atacadas. PENTA CONCENTRADO reemplaza la barniceta. Se puede aplicar antes o después de la colocación de la madera. Siendo aconsejable siempre el tratamiento previo. Evita el ataque de:

Coleópteros: Hylotrupes bajulus (taladro del pino), Anobium punctatum (polilla), Lyctus brunneus (polilla).

Himenópteros: Camponotus sp (hormiga carpintera), Sirex sp (avispa carpintera), Xylocopa sp (abeja carpintera).

Isópteros: Nasutitermes sp (termita) y hongos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fungicida - Insecticida.
- Preservador para madera de acción preventiva permanente y de erradicación - prevención.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera a tratar debe estar estacionada y debe eliminarse todo vestigio de cubrientes (barnices, pinturas, lacas, tintes, stains y cualquier tipo de recubrimiento) como así el polvo y la suciedad.

Se debe diluir con 3 partes de aguarrás, entonces un litro rinde 4 litros.

APLICACIÓN

Tratamiento preventivo: en maderas nuevas aplicar una dosis no menor a 1 litro cada 3 m².

Aplicación con pincel: aplicar por lo menos 3 manos abundantes, con un intervalo no inferior a 8 horas entre mano y mano.

Aplicación por Inmersión: las maderas deben sumergirse un tiempo mínimo de 1 minuto.

Tratamiento curativo: la dosis de aplicación no debe ser menor a 1 litro cada 3 m².

Aplicación con pincel: aplicar por lo menos 3 manos abundantes, con un intervalo no inferior a 8 horas entre mano y mano procurando penetrar en grietas, fisuras y juntas.

Inyección: realizar orificios en la madera cada 30 cm, a una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza para poder introducir el producto. Tapar los orificios con tarugos embebidos en el preservante. Dejar transcurrir no menos de 24 horas para proceder a aplicar pinturas, barnices, lacas, stains, etc.

PENTA CONCENTRADO se formula con sustancias repelentes a la humedad, lo que evita torceduras, hinchamientos y otras deformaciones. Otorga características de imprimación, por lo tanto reemplaza a la barniceta. No mancha ni colora, ni tiene efectos nocivos para la madera y elementos en contacto con la misma. Realza las vetas.

Compatibilidad: No es compatible con otros preservadores ni con productos solubles en agua. Para su mejor aplicación consultar al Dpto. Técnico de Química del Norte S.A.

Nota: Química del Norte S.A. no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso inadecuado de este producto, distinto al indicado en el envase, por cuanto las condiciones de su aplicación escapan a su control.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS INEXPERTAS Y ANIMALES NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS DESTRUYA LOS ENVASES VACÍOS EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTE ENVASE AL MEDICO.

Primeros Auxilios:

Vía oral: en caso de ingestión no inducir el vómito, no dar leche ni sustancias grasas. Suministrar carbón activado o absorbente similar y purgante.

Vía dermal: quitar la ropa contaminada, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

Vía ocular: lavar con agua o mediante ducha ocular con jeringa desde el ángulo interno del ojo hacia afuera durante 15 a 20 minutos.

Inhalación: alejar a la persona del lugar de exposición y llevar al afectado al aire fresco. De ser necesario efectuar respiración artificial. En todos los casos procurar asistencia médica.

Advertencia para el médico:

Producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV

Los solventes son hidrocarburos aromáticos y alifáticos.

Clase Inhalatoria III: Cuidado. Moderado irritante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.

PRECAUCIONES:

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar los vapores del producto y ventile los ambientes donde se haya utilizado el preservador.

Mantenga el producto lejos de las llamas o lugares de alta temperatura. Usar antiparras, guantes, calzado y ropa adecuados durante la aplicación de este producto.

Riesgos Ambientales:

Tóxico para abejas: No aplicar para preservar colmenares. Ligeramente tóxico para aves silvestres.

Extremadamente tóxico para peces: no contaminar fuentes o cursos de agua ni derramar sus residuos en lagos, ríos, alcantarillas fuentes de agua o áreas no especificadas.

Mantenga alejado a los animales domésticos de los lugares de aplicación.

Almacenamiento: Cerrar bien los envases no agotados y no reutilizar los vacíos.

Mantener el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado. Temperatura máxima 40°C y mínima 5°C.

Tratamiento de derrames y envases vacíos: En caso de producirse un derrame, cubrir con material absorbente (arena, aserrín, etc), recoger y colocar en contenedores apropiados. No drenar hacia cursos de agua o alcantarillas que conduzcan a estos.

Método de destrucción de envases: Los envases se inutilizarán perforándolos y comprimiéndolos para evitar su reutilización.

PRESENTACION 1 y 4 Litros.



PENTA LPU

Uso profesional y doméstico.

PARA MADERAS



agrandar foto (+)

Ficha Técnica en PDF

Ficha Seguridad en PDF

PENTA EXTERIOR LISTO PARA USAR es un preservador de acción preventiva para evitar el ataque de hongos e insectos y de acción curativa cuando las maderas han sido atacadas. PENTA EXTERIOR LISTO PARA USAR reemplaza la barniceta.

Se puede aplicar antes o después de la colocación de la madera. Siendo aconsejable siempre el tratamiento previo. El preservador para maderas PENTA EXTERIOR LISTO PARA USAR debe emplearse siempre sin diluir. Evita el ataque de:

Coleópteros: Hylotrupes bajulus (taladro del pino), Anobium punctatum (polilla), Lyctus brunneus (polilla).

Himenópteros: Camponotus sp (hormiga carpintera), Sirex sp (avispa carpintera), Xylocopa sp (abeja carpintera).

Isópteros: Nasutitermes sp (termita) y hongos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fungicida - Insecticida.
- Preservador para madera de acción preventiva permanente y de erradicación - prevención.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera a tratar debe estar estacionada y debe eliminarse todo vestigio de cubrientes (barnices, pinturas, lacas, tintes, stains y cualquier tipo de recubrimiento) como así el polvo y la suciedad.

APLICACIÓN

Tratamiento preventivo: en maderas nuevas aplicar una dosis no menor a 1 litro cada 3 m².

Aplicación con pincel: aplicar por lo menos 3 manos abundantes, con un intervalo no inferior a 8 horas entre mano y mano.

Aplicación por Inmersión: las maderas deben sumergirse un tiempo mínimo de 1 minuto.

Tratamiento curativo: la dosis de aplicación no debe ser menor a 1 litro cada 3 m².

Aplicación con pincel: aplicar por lo menos 3 manos abundantes, con un intervalo no inferior a 8 horas entre mano y mano procurando penetrar en grietas, fisuras y juntas.

Inyección: realizar orificios en la madera cada 30 cm, a una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza para poder introducir el producto. Tapar los orificios con tarugos embebidos en el preservante. Dejar transcurrir no menos de 24 horas para proceder a aplicar pinturas, barnices, lacas, stains, etc.

PENTA EXTERIOR LISTO PARA USAR se formula con sustancias repelentes a la humedad, lo que evita torceduras, hinchamientos y otras deformaciones. Otorga características de imprimación, por lo tanto reemplaza a la barniceta. No mancha ni colorea, ni tiene efectos nocivos para la madera y elementos en contacto con la misma. Realza las vetas

Compatibilidad: No es compatible con otros preservadores ni con productos solubles en agua. Para su mejor aplicación consultar al Dpto. Técnico de Química del Norte S.A. **Nota:** Química del Norte S.A. no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso inadecuado de este producto, distinto al indicado en el envase, por cuanto las condiciones de su aplicación escapan a su control.

PENTA

PENTA INSECTICIDA

Preservador para maderas.

PARA MADERAS



agrandar foto (+)

Ficha Técnica en PDF

Ficha Seguridad en PDF

Producto insecticida para maderas, que combate los insectos agresivos para la madera formando una poderosa barrera de protección.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Insecticida para todo tipo de maderas.
- Producto formulado especialmente para proteger la madera del ataque de insectos.
- Alta efectividad contra el bicho taladro, sus larvas y huevos.
- Posee alta acción residual y baja evaporación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Producto listo para usar. No Diluir.

APLICACIÓN

- **A Pincel:** En maderas nuevas aplicar una dosis no menor a 1 litro cada 3m². Aplicar 3 manos abundantes de producto, con un intervalo no inferior a 8 hs. entre ellas.
- **Por Inmersión:** Las maderas delgadas deben sumergirse en el preservador por un periodo de 3 a 5 minutos. Para maderas más gruesas, sumergirlas durante 15 a 30 minutos.
- **Por Inyección:** realizar orificios en la madera cada 30 cm, a una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza para poder introducir el producto. Tapar los orificios con tarugos embebidos en el preservador. La madera a tratar debe encontrarse limpia y sin ningún tipo de recubrimiento (lacas, esmaltes, barnices, etc.).

RENDIMIENTO

En maderas nuevas aplicar una dosis no menor a 1 litro cada 3 m². Los rendimientos están referidos al producto preparado para su uso según se indica.

PRESENTACION

Envases de 1- 4 -10 -18 litros.

PENTA

PENTA STAIN

Recubrimiento Protector para maderas.

PARA MADERAS



agrandar foto (+)

Ficha Técnica en PDF

Ficha Seguridad en PDF

Indicado para cualquier tipo de madera. Ideal para aplicar en puertas, ventanas, portones, techos, revestimientos y tabiques. Permite mezclar tonos entre si o con la versión natural para obtener nuevas tonalidades. **Atención:** el tono final alcanzado dependerá de la coloración natural de la madera.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Dura mucho más que un Barniz.
- Protege del sol y del agua.
- **Penta Stain** es un acabado semitransparente que protege la madera embelleciendola con aspecto natural y realzando las vetas con colores firmes.
- Penetra en las fibras de la madera formando una película microporosa que resiste la intemperie.
- Uso interior y exterior.
- No se cuartea.
- Mantenimiento fácil y económico.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Producto Listo para Usar. No Diluir. No mezclar con otro producto. La madera a tratar debe encontrarse limpia y sin ningún tipo de recubrimiento con formación de película (lacas, esmaltes, barnices, etc.). Se recomienda el buen lijado de la madera.

APLICACIÓN

A pincel o trapo limpio.

Importante: no cargue demasiado el pincel. Estirar bien el producto. Elimine excesos con pincel limpio para emparejar. Se recomienda la aplicación de 2 manos para uso interior y de 3 manos para exteriores.

TIEMPO DE SECADO
Secado al Tacto: 8 hs.
Secado Total: 24 hs.

RENDIMIENTO

Óptimo rendimiento. 14 a 20 m² / litro / mano. El rendimiento puede variar conforme a la absorción de cada especie de madera y del tipo de acabado final deseado.

PRESENTACION

Envases de 1 y 4 litros.

COLORES

CAOBA

CEDRO

CRISTAL

NATURAL

NOGAL

ROBLE

PENTA DECK

Recubrimiento protector para maderas.

PARA MADERAS



agrandar foto (+)

Ficha Técnica en PDF

Ficha Seguridad en PDF

Indicado para superficies horizontales de madera como decks, aleros, techos, puertas, ventanas, tabiques, etc. Permite mezclar tonos entre si o con la versión natural para obtener nuevas tonalidades. **Atención:** el tono final alcanzado dependerá de la coloración natural de la madera.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alta resistencia al desgaste.
- Especial para superficies horizontales de madera.
- Protege del sol y del agua.
- Penta Deck es un acabado semitransparente que protege la madera embelleciendola con aspecto natural y realzando las vetas con colores firmes.
- Penetra en las fibras de la madera formando una micropelícula que resiste el ataque del sol, del agua y además es transitable.
- No cuartea.
- Mantenimiento fácil y económico.
- Uso interior y exterior.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Producto Listo para Usar. No mezclar con otro producto. La madera a tratar debe encontrarse limpia y sin ningún tipo de recubrimiento (lacas, esmaltes, barnices, etc.). Se recomienda el buen lijado de la madera.

APLICACIÓN

A pincel o trapo limpio.

Importante: no cargue demasiado el pincel. Estirar bien el producto. Elimine excesos con pincel limpio para emparejar. Se recomienda la aplicación de 2 manos para uso interior y de 3 manos para exteriores. En maderas duras y/o semiduras, recomendamos 1 sola mano.

RENDIMIENTO

• Óptimo rendimiento.
• 8 a 14 m² / litro / mano.
• El rendimiento puede variar conforme a la absorción de cada especie de madera y del tipo de acabado final deseado.

Tiempo de Secado:

Secado al Tacto: 8 hs.
Secado Total: 24 hs.
En superficies interiores o madera dura el tiempo de secado puede extenderse.

PRESENTACION:

Envases de 1 y 4 litros.

PENTA

COLORES

NATURAL

TEKA

VIRARO



REVESTIMIENTO TRANSPARENTE

Alto Brillo y Nivelación.

PARA MADERAS



agrandar foto (+)

Ficha Técnica
en PDF

Ficha Seguridad
en PDF

Revestimiento para maderas. Apto para interiores y exteriores donde fuera necesario obtener la mejor protección y la mas hermosa terminación (puertas, persianas, muebles, ventanas, cubiertas de embarcación, etc.). No apto para embarcaciones debajo de la línea de flotación.

RENDIMIENTO
12 - 14 m² / litro / mano.

PRESENTACION
Envases de 1 y 4 litros.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Forma una película transparente de gran brillo y alta resistencia a los agentes agresivos externos.
- Posee Doble protección UV contra los nocivos rayos solares y un alto contenido de sólidos lo que brinda una mayor protección y durabilidad.
- Formulado con resinas poliméricas sintéticas.
- No contiene plomo.
- Producto con Nivelantes.
- Mayor poder cubritivo.
- Mayor resistencia.
- **Película Flexible:** se adapta a las variaciones de la madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

De ser necesario diluir hasta un 20% con aguarrás mineral. La superficie a revestir debe hallarse seca y limpia.

APLICACIÓN

A pincel o soplete. Aplicar de 3-4 manos de producto. Para lograr un alto brillo, recomendamos lijar suavemente en el sentido de las vetas de la madera entre mano y mano.